



勤友企業

Since 1974

洛氏硬度計 500MRA™

電動式洛氏硬度計

- 堅固的構造，剛性好
- 精確，可靠，耐久
- 數位控制試驗力保持時間，保持時間可調
- 精度符合 EN-ISO 6508 和 ASTM E-18
- 標準配置齊全，可滿足所有規格的測試要求



標準配置

- 500MRA 主機
- 洛氏金剛石壓頭
- 洛氏鋼球壓頭 1/16"
- 備用鋼球 1/16" (5 個)
- 扁平試台 Φ 60mm
- 硬度標準塊 HRC (2 塊)
- 硬度標準塊 HRB
- 電源線
- 保險絲 1A (2 只)
- 水平調節螺釘 (4 個)
- 附件箱
- WILSON-WOLPERT 合格證
- 安裝和使用手冊

可選附件

- 彈性保護套
- 其他規格硬度標準塊
- Φ 10mm 微型平頭試台
- Φ 10mm 微型 V 型試台
- 洛氏鋼球壓頭 1/8"
- 洛氏鋼球壓頭 1/4"
- 大扁平試台 Φ 150mm
- V 型試台 Φ 40mm
- 洛氏鋼球壓頭 1/2"
- 標準試片塊 <附 ASTM 或 UKAS 報告>

勤友企業股份有限公司 / Kingyup Enterprises Co., Ltd.

台北縣三重市重新路五段 609 巷 16 號 4 樓之 16 / 總機: 02 2999-1750 傳真: 02 2999-1747
4F-16, No. 16, Lane 609, Sec., 5, Chung Hsin Rd., San Chung, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C
Tel: +886 2 2999-1750 Fax: +886 2 2999-1747 / www.kingyup.com.tw



勤友企業

Since 1974

型號	(洛氏)500MRA-500MRA/S
硬度規格	500MRA: A、B、C、F
硬度解析度	0.5 個洛氏單位
試驗力	500MRA: 10kgf 初試驗力 60、100、150kgf 總試驗力
顯示	錶盤顯示硬度值
加卸載方式	自動(初試驗力手動載入)
試驗力保持時間	4 ~ 99 秒
資料輸出	無
精度	符合 EN-ISO 6508 和 ASTM E-18
允許試件尺寸	測試高度 170mm 測試寬度(從壓頭中心線至機壁距離)為 165mm(6.5")
試件放置	外表面放置 圓形試樣最小直徑為 3mm
電源	110/240V, 50Hz
機器尺寸	寬 227mm×長 516mm×高 715mm
機器重量	85kg

勤友企業股份有限公司 / Kingyup Enterprises Co., Ltd.

台北縣三重市重新路五段 609 巷 16 號 4 樓之 16 / 總機: 02 2999-1750 傳真: 02 2999-1747
4F-16, No. 16, Lane 609, Sec., 5, Chung Hsin Rd., San Chung, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C
Tel: +886 2 2999-1750 Fax: +886 2 2999-1747 / www.kingyup.com.tw