

NEXUS 3100P

全自動測試過程, 讀數顯微鏡

布氏

特徵:

觸摸屏式布氏硬度計和讀數顯微鏡
感測器載入系統, 閉環控制
試驗力範圍62.5kgf-3000kgf
HBW 2.5/62.5 | HBW 2.5/187.5 | HBW 5/62.5 | HBW 5/125
HBW 5/250 | HBW 5/750 | HBW 10/100 | HBW 10/125
HBW 10/250 | HBW 10/500 | HBW 10/1000 | HBW 10/1500
HBW 10/3000

數顯全彩觸摸屏, 顯示測試尺規,
保荷時間, 上下限, 測試結果和多個尺規的轉換
(洛氏, 維氏, 里氏等)

USB介面
開始、停止和菜單選擇按鈕

語言設定:

僅英文/日語

包含:

10mm球壓頭, 帶UPI證書,
根據ISO/ASTM標準標定
+/-300HB10/3000 硬度塊, 帶UPI證書,
根據ISO/ASTM標準標定
絲杠保護罩
矩形試台350 x 250mm

測試空間:

縱高220mm
喉深220mm

軟體:

I-TOUCH™
自動硬度計算
尺規轉換
上下限設置
報告生成器

其他:

提供INNOVATEST根據ISO/ASTM標準出具的直接檢驗和間接檢驗證書
含海運空運包裝



特價優惠中 歡迎來電洽詢

勤友企業股份有限公司

台北總公司(02)2999-1750

高雄分公司(07)554-6307

可選配: **UN-CLAMP/120**

標配提供350mmx250mm大矩形工作臺

試驗力範圍不可更改, 可額外增加配件

NEXUS 3200P

全自動測試過程, BIOS布氏掃描系統



手動測量



自動測量



報告生成器



使用者分級管理



布氏

特徵：

帶自動測量系統的布氏硬度計
感測器載入系統, 閉環控制
試驗力範圍62.5kgf-3000kgf
HBW 2.5/62.5 | HBW 2.5/187.5 | HBW 5/62.5
HBW 5/125 | HBW 5/250 | HBW 5/750 | HBW 10/100 HBW
10/125 | HBW 10/250 | HBW 10/500
HBW 10/1000 | HBW 10/1500 | HBW 10/3000

數顯全彩觸摸屏, 顯示測試尺規,
保荷時間, 上下限, 測試結果和多個尺規的轉換
(洛氏, 維氏, 裡氏等)

USB介面
開始、停止和功能表選擇按鈕

語言設定：

僅英文/中文/日語

包含：

10mm球壓頭, 帶UPI證書,
根據ISO/ASTM標準標定
+/-300HB10/3000 硬度塊, 帶UPI證書,
根據ISO/ASTM標準標定
絲杠保護罩
矩形試台350 x 250mm
鍵盤和滑鼠

測試空間：

縱高220mm
喉深220mm

軟體：

嵌入式電子系統
機器配BIOS自動壓痕掃描系統
自動和手動布氏壓痕測量
上下限設置, 自動保存測試值
自動亮度和對比度控制
報告生成器

其他：

提供INNOVATEST根據ISO/ASTM標準出具的直
接檢驗和間接檢驗證書
含海運空運包裝

特價優惠中 歡迎來電洽詢

勤友企業股份有限公司

台北總公司(02)2999-1750

高雄分公司(07)554-6307

可選配: **UN-CLAMP/120**

標配提供350mmx250mm大矩形工作臺

試驗力範圍不可更改, 可額外增加配件